



専用のディスプレイフレームにLO55を縦に2面設置した演出例



ディスプレイの背面に商品を置き、有機ELディスプレイLO55に映像を映し出した例



※透過イメージ

- 55インチ透過型有機EL (Full HD解像度)
- 強化ガラス(ゴリラガラス・ボンディング) 採用
- 45%以上の透過率
- 100%NTSCカラースペース

i-max OLED

55型 有機ELディスプレイ
i-max OLED LO55

i-max OLED LO55 NEW

透過率 45%以上
高精細 Full HD 解像度

先進のフルカラー有機EL方式と
独自のクラスター構造の55インチ
透過型ディスプレイ。透過される
背景と映像のコントラストが新しい
演出・ディスプレイ空間を生む

アイマックスOLEDの主な特長

- 1.透過率45%を誇る有機ELディスプレイの特長を生かして、商品の演出や空間の演出に新しいカタチを提案。
- 2.マルチ画面对応のLO55を複数台使用した演出が可能。
- 3.強化ガラス(ゴリラガラス・ボンディング)を採用することにより、破損などの事故の可能性も軽減。
- 4.100%NTSCのカラースペースと Full HD解像度スペックで鮮やかな映像表現を実現。



アイマックス OLED LO55の仕様

画面サイズ	1,210×697mm(55型)
画面フレーム	左右5.9mm、上6.9mm、下97.8mm
解像度	1920×1080 Full HD
ディスプレイ	Organic light emitting diode
最大輝度	500cd/m ² (全白時輝度150cd/m ²)
視認角度	H 178° / V 178°
透過率	45%
消費電力	180W(MAX)
電源	AC100-240V 50Hz/60Hz
外形寸法	W1221.4×H795.3×D300.2mm
重量	33.4kg
入力信号	HDMI×4、DisplayPort×1

《 i-max OLED LO55 レンタル料金表》

(単位:円 / 消費税別途)

サイズ	消費電力 MAX	重量	1日	2日目以降
W1,210×H697mm	180W	33.4kg	100,000	× 日数

※2面マルチ使用など、
その他の構成についてはお問い合わせください。

※消費電力／重量は、表示部のみとなります。設置状況により、別途制御電源、付属金具の重量が加算されます。※価格は制御する映像の数量、画面構成によって変動します。
※搬入搬出及び、セッティング費用は別途となります。