

HVS-350HS, AV-HS410N, AV-HS50 Dimensions / Outline of product **TUBE****ISX-3232** IMAGENICS

HDシリアル
デジタルマトリクススイッチャー
(消費電力/70W)

ISX-3232は、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなどの多規格に対応した、最大32入力、32出力のマトリクススイッチャー。

- HD-SDI (SMPTE292M)、SD-SDI (SMPTE259M-C)、DVB-ASIをサポート。
- 標準で電源の二重化に対応。
- 入力信号を自動検出。
- 音声が入力端子にエンベッドされている信号も切替可能。
- 基準同期入力端子を使用することによりブランキングスイッチが可能。
- クロスポイント情報を入力チャンネル数と同数までパターンメモリー可能。
- 本体手動切替と併用して、RS-422A、RS-232C、LANによる外部制御が可能。



入出力端子	BNC 32系統 / BNC 32系統
消費電力	70W
使用電源	AC90~250V 50Hz / 60Hz
映像信号方式	HD-SDI・SD-SDI・DVB-ASI
制御	RS-232C / RS-422A 10Base-T / 100Base-TX

(単位:円 / 消費税別途)

ISX-3232	1日
レンタル料金	130,000

CMS-3232 CBEL

CMS-88 CBEL

マトリクススイッチャー

ハイコストパフォーマンス、マトリクススイッチャー。

- ブランキング・スイッチング方式を採用。
- 視認性に優れた7セグメントチャンネル表示。
- 映像・音声の連動 / 独立操作が可能。
- クロスポイントメモリー機能搭載。
- 入力モニタリングシーケンシャル出力機能搭載。
- RS-232Cインターフェイス実装。



- CMS-3232 (消費電力/80W)
- CMS-88 (消費電力/26W)

32入力32 映像音声出力
マトリクス・スイッチャー

入出力端子	BNC 32系統 / BNC 16系統
消費電力	80W
使用電源	AC100V 50Hz / 60Hz

(単位:円 / 消費税別途)

CMS-3232	1日
レンタル料金	50,000

8入力8 映像音声出力
マトリクス・スイッチャー

入出力端子	BNC 8系統 / BNC 8系統
消費電力	26W
使用電源	AC100V 50Hz / 60Hz

(単位:円 / 消費税別途)

CMS-88	1日
レンタル料金	15,000

EDIROL V4 Roland

4入力、3出力
デジタルビデオミキサー
(消費電力/150W)

- 4イン / 3アウトで多彩な用途に活躍。
- 独立2系統のTBCを内蔵。
- フルデジタル処理によるDV相当の高画質。
- 最先端エフェクトと、豊富なワイプを内蔵。
- 映像と音声の同期演出も自在、V-LINK機能も搭載。
- プレゼンテーションモードを搭載。

外形寸法W×H×D	225×105×295mm
消費電力	1500mA
使用電源	AC100V 50Hz / 60Hz
映像入力	4ピンミニDINタイプ2系統 RCAピンタイプ4系統
映像出力	4ピンミニDINタイプS映像1系統 RCAピンタイプ2系統+ プレビュー1系統

(単位:円 / 消費税別途)

EDIROL V4	1日
レンタル料金	8,000